C

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

➔ 简介

➔ 技术参数

供电电源:

18V DC~32V DC（ 24V DC）

85V AC~265V AC（120V DC~360V DC）

输入(1 2):

0~1A； 0~2.5A； 0~5A； 0~10A

输出(7 8 9):

4mA~20mA

0(4)mA~20mA； 0mA~10mA

1~5V； 0~5V； 0~10V

负载能力:

$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$； U

0(4)mA~20mA：≤550Ω；0mA~10mA：≤1.1kΩ

0(1)V~5V：≥1MΩ； 0V~10V：≥2MΩ

传输精度: 0.2%F.S.（0~120%）

输出纹波: ＜16mV$_{rms}$（ 250Ω）

温度漂移: 0.01%F.S./℃

频率响应: 40Hz~400Hz

响应时间: ＜330ms

过载能力: 2

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流 mA 测试时间 分钟):

≥1500 V AC（ / / ）

环境条件:

−20℃~+60℃

10%RH~90%RH（40℃）

80kPa~106kPa

−40℃~+80℃

功耗:

24V DC供电 ＜1W

220V AC供电 ＜2W

NPDL- C002 X X 0 X 1

1 24V DC

2 220V AC

2

0	
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
7	

❍

❍

➔ 外形结构

× × ：17.8mm×110mm×117mm

➔ 安装

❍ DIN IEC 60715 35mm

❍

➔ 面板显示

❍ **PWR:** （ ）

➔ 注意事项

❍

❍

❍

❍

❍

❍ IEC/EN 60664-1 2